



- CONDITII DE GARANTIE -

1. Garantia se aplică panourilor decorative ale ușilor așa cum sunt comandate de client. Aceasta se referă exclusiv la comanda exactă a clientului. În cazul unui defect al produsului - remediile sunt repararea sau înlocuirea produsului. Dacă defectul nu poate fi reparat produsul trebuie înlocuit.

2. Garantia se refera la:

- Rezistența stabilității UV a filmului.
- Rezistența stabilității UV a vopselei cu pulbere electrostatică.
- Rezistența la lipire a adezivului poliuretanic
- Partea vitrata panoului decorativ al ușii
- Aplicații din oțel inoxidabil*

***Intretinerea si ingrijirea aplicatiilor de inox**- Pentru a menține panoul ușii aspectuos și protejat pentru o lungă perioadă de timp, agenți de curățare neutri pentru întreținerea acestuia. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau cu proprietăți agresive care nu sunt adecvate pentru întreținerea INOX, de ex.

*Dacă un panou de usa ,este expus particulelor de fier sau de oțel (lucrari cu polizorul unghiular în jurul usii de intrare) , producătorul nu se face raspunzator pentru o posibila coroziune a aplicatiilor de otel inoxidabil.

3. Garantia pentru panourile decorative ale ușilor nu se aplică atunci cand:

3.1 - Se manipuleaza neglijent sau se instaleaza incorect panoul decorativ. Recomandarile pentru instructiunile de instalare a panourilor decorative se regasesc in "**Instructiunile de Montaj**".

3.2 - Panoul a fost debitat dupa ce s-a efectuat receptia de calitate a acestuia si ulterior se constata neconformitati. Recomandam astfel ca la receptia panoului sa se faca o verificare atenta inainte de a fi supus debitarii. Pentru a se evalua intr-un mod corect calitatea panoului, va rugam sa-l priviti de la o distanta de 1 m.

4. Garanția panoului decorativ:

- Panou decorativ din PVC , alb - 5 ani
- Panou decorativ din HPL infoliat* - 5 ani
- Panou decorativ din ALUMINIU infoliat* - 5 ani

*Garantia cuprinde si garantia producatorilor de folii; Renolit sau Skai, in diverse culori sau texturi cu imitatie de lemn.

- INSTRUCIUNI DE MONTAJ -

Panourile decorative din PVC, HPL si ALUMINIU pot fi instalate doar in profilele standard pentru usi din aluminiu și pvc. Toleranța dimensională a panourilor decorativei , în grosime, este de +/- 1 mm. Pentru a se preveni deformarea ,trebuie evitată instalarea rigidă a panourilor decorative. De asemenea, panourile decorative nu vor fi expuse la soare inainte de montajul acestora in profilul usii. Un spațiu de minim 5 mm de cadru trebuie să fie păstrate de-a lungul întregului perimetru. Panourile trebuie instalate plutitoare, într-o garnitură de cauciuc dimensionată corespunzător, pentru a permite dilatarea. Deasemeni calarea panourilor se va face intotdeauna pe marginea interioara a panoului.

Pentru nerespectarea acestor conditii, nu vor fi acceptate reclamatii.

Recomandarile producatorului!

-Se recomanda instalarea panourile decorative de culori inchise in zone protejate de razele solare ,ca o masura in plus pentru a se preveni deformarea.

-Se recomanda instalarea panourilor decorative numai in profile speciale pentru usi, in 3 balamale ,cu armatura de minim 2 mm si inchidere in minim 5 puncte